

性能特点

- 多点支撑，耐冲击，抗震性好
- 真空封装
- 最高频率可达130MHz
- 老化率可优于 1.0×10^{-7} @85°C



HC-35/U照片

技术指标表

封装型式	冷压焊HC-35/U (TO-5)	
切型	SC切	
产品型号	JS04	
泛音次数	三次泛音	五次泛音
频率范围 (MHz)	20~75	60~130
等效电阻 (max)	55.0Ω	120.0Ω
频率准确度 (拐点)	±5ppm	
并电容 (max)	7pF	
负载电容 (pF)	∞ 或 用户定制	
激励功率 (W)	100 或 用户定制	
拐点范围 (°C)	85±5 或 用户定制	

JS05 系列

SC切石英晶体谐振器

性能特点

- 多点支撑，耐冲击，抗震性好
- 真空封装
- 最低频率可达8MHz
- Q值最高可达120万
- 老化率可优于 1.0×10^{-7} @85°C



HC-37/U照片

技术指标表

封装型式	冷压焊HC-37/U (TO-8)	
切型	SC切	
产品型号	JS05	
泛音次数	三次泛音	五次泛音
频率范围 (MHz)	8~38	25~60
等效电阻 (max)	140.0	70.0
频率准确度 (拐点)	±5ppm	
负载电容 (pF)	∞ 或 用户定制	
激励功率 (W)	100 或 用户定制	
拐点范围 (°C)	85±5 或 用户定制	